

Характеристики и цены видеорегистраторов

Параметр/Модель	EverFocus EMV-400	RVi-R04-Mobile	RVi-RM04	
Видеовходы/выходы	4 BNC/1 BNC + 1 RCA	4 BNC/1 BNC (разъемы с резьбой DIN12M-4B к BNC) + 1VGA	4 BNC/1 BNC (разъемы с резьбой DIN12M-4B к BNC) + 1VGA	
Аудиовходы/выходы	4 RCA/1 RCA	4 BNC/1 BNC (разъемы с резьбой DIN12M-4B к BNC)	4 BNC/1 BNC (разъемы с резьбой DIN12M-4B к BNC)	
Сжатие видео	H.264	H.264	H.264, MJPEG	
Разрешение, пиксели	704×576	704×576	704×576, 720×576, 960×576	
Входы/выходы тревоги	6/2	7/2	7/2	
Максимальная скорость записи	100 кадров в секунду @ 704×576	100 кадров в секунду @ 704×576	100 кадров в секунду @ 704×576, 960×576	
Видеозапись	Постоянная, по событию	Постоянная, по событию, по расписанию	Постоянная, по событию, по расписанию	
Хранение данных	1 жесткий диск формата 2,5" до 500 Гбайт с возможностью «горячей замены»	1 жесткий диск формата 2,5" объемом до 1 Тбайт + 2 карты SD объемом до 64 Гбайт	1 жесткий диск формата 2,5" объемом до 1 Тбайт + 1 карта SD объемом до 128 Гбайт	
Экспорт данных	USB 2.0	USB 2.0, RJ-45, 3G, Wi-Fi	USB 2.0, RJ-45, встроенный USB 2.0 контроллер в кейс для жесткого диска, 3G, Wi-Fi	
Управление	USB-мышь, RJ-45, ИК-управление	USB-мышь, RJ-45, ИК-управление	USB-мышь, RJ-45, ИК-управление	
Тревожное событие	Неиспр. вентил., темп. диска, диск неиспр/переполн/удален, потеря питания/сети, GPS потеря/скорость/ограничения, пределы G-сенсора, тревога по e-mail	Диск неисправен/переполнен/удален, потеря питания/сети, GPS потеря/скорость/ограничения, тревога по e-mail	Диск неисправен/переполнен/удален, потеря питания/сети, GPS потеря/скорость/ограничения, G-сенсор, тревога по e-mail	
Интерфейсы, модули	RS-232, RS-485, USB×3, GPS-порт, G-сенсор, Wi-Fi, RJ-45	USB×2, GPS+GLONASS, 3G, Wi-Fi, RS-232, RJ-45	USB×2 (в будущих партиях ожидается USB 3.0), GPS+GLONASS, 3G, Wi-Fi, RS-232, RJ-45 (1 Гбит), G-сенсор, CAN шина	
Питание	DC 10...36 V / 5,5 A, питание 4 кан-х 450mA	DC 8...36 V, менее 15 W (без учета камер)	DC 6...36 V, менее 15 W (без учета камер), питание камер, встроенный адаптер питания для видеокамер, встроенный UPS 5сек. для защиты от сбоев	
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	178×50×199 мм	178×50×220 мм	178×50×220 мм	
Диапазон рабочих температур	-40 ... +55 °C	-40 ... +60 °C (при низких температурах запись на карту памяти)	-40 ... +60 °C	
Относительная влажность, %	5...85	10...95	10...95	
Масса, кг	1,7	2,1	2,1	
Цена, руб.	23 161 / 24 649 (с модулем Wi-Fi)	27 500 / 33 000 (с модулями GPS+3G)	30 800	

	SpezVision SC-404	BestDVR 406 Mobile	BestDVR 405 Mobile-HDD	LTV-DVR-0470M-HV	LTV-DVR-0461S- HV
	4 BNC/1 BNC	4 BNC/1 BNC с переходом на авиационный разъем	4 BNC/1 BNC	4 BNC/1 BNC	4 BNC/1 BNC+1 VGA
	1 BNC/1 BNC	4 BNC/1 BNC с переходом на авиационный разъем	4 RCA/1 RCA	4 BNC/1 BNC	4 BNC/1 RCA
	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
	720×576	704×576	720×576	704×576	704×576
	4/1	3/2	—	3/2	4/2
	100 кадров в секунду @ 720×576	100 кадров в секунду @ 704×576	100 кадров в секунду @ 720×576	100 кадров в секунду @ 704×576	100 кадров в секунду @ 704×576
	Постоянная	—	—	—	—
	1 карта памяти формата SD	2 жестких диска SATA объемом до 2 Тбайт (формат 2,5") в виброзащищенной корзине с возможностью «горячей замены» дисков + 1 карта памяти формата SD до 32 Гбайт	1 жесткий диск формата 2,5" + 1 карта памяти формата SD	2 жестких диска с интерфейсами SATA объемом до 2 Тбайт (формат 2,5") в виброзащищенной корзине с возможностью «горячей замены» дисков	1 жесткий диск формата 2,5" объемом до 4 Тбайт
	—	USB 2.0, RJ-45, 3G, Wi-Fi	USB 2.0	—	—
	ИК-управление	ИК-управление	ИК-управление	ИК-управление	ИК-управление
	—	—	—	—	—
	USB, RS-485, 3G, G-сенсор, GPS, RJ-45	RS-232, RS-422, USB, GPS-модуль, RJ-45, 3G, Wi-Fi	RS-232×2, RS-485, USB, GPS-модуль, RJ-45	RS-232, USB, RS-422, GPS, G-сенсор, Wi-Fi, RJ-45	RS-232, USB×2, RJ-45
	DC 12V, 800 мА	DC 6...36V, 10W, +12V2A для питания камер	DC 8...32V, 30W, +12V1.5A, +5V для питания камер	DC 6...36 V ≤10W, 4 выхода 12 V / 2A для питания камер	DC 12 V
	115×132,7×30 мм	236×73×210 мм	92×115×20 мм	236×73×210 мм	100×150×50 мм
	–20 ... +65 °C	–15 ... +55 °C	–30 ... +60 °C	–15 ... +55 °C	–10 ... +55 °C
	—	10...95	—	10...95	10...90
	0,4	3	—	3	2
	13 767	41 460	26 419 (с картой памяти формата SD и жестким диском) / 29 854 (с картой памяти формата SD, жестким диском и модулем GPS)	30 942	8 550

