



Цена указана (РОЗНИЧНАЯ) в USD за единицу с НДС 20% (КУРС ЦБ) и без скидок.

Скидка – 20% от этой цены.

В сумме получается 2 панели 10 шлейфов.

Панель управления - 2 шт

FP2864C-25	2 шт	Пожарная контрольная панель серии FP2000. В базовой конфигурации 2 кольцевых/радиальных шлейфа по 128 устройства в каждом. Возможно расширение до 8 шлейфов с помощью дополнительных плат LC1502. 16 зон светодиодной индикации (возможно расширение до 64 зон)	4143,38
LC1502	3 шт	Плата расширения на 2 кольцевых или 4 радиальных адресных шлейфа для ППКП серии FP1200/2000. Каждый кольцевой шлейф поддерживает до 128 адресных устройств, максимальная длина шлейфа может достигать 2000м.	303,37
NC2011	2 шт	Сетевая карта ARCNET для подключения ППКП серии FP1200/2000 по интерфейсу RS-485 (в комплекте один модуль расширения NE2011). Диапазон рабочих температур -10...+50 °C. Габаритные размеры: 190x64 мм.	451,44

Аккумуляторы – 4 шт – SF – 1218 – 40\$ (обычные китайские АКБ 18 А/ч например DELTA или SecurityForce)

Дымовые извещатели – 850 шт

DP2061N	850 шт	Адресный дымовой пожарный извещатель серии 2000, роторные переключатели установки адреса, 2 светодиода индикации состояний, выходы для управления ВУОСом, функция самодиагностики, автокомпенсация запыленности, питание от адресного шлейфа. Диапазон рабочих	50,8
---------	--------	--	------

Тепловые извещатели 150 шт

DT2063N	150 шт	Адресный тепловой максимально-дифференциальный пожарный извещатель серии 2000, 2 светодиода индикации состояний, выходы для управления ВУОСом, функция самодиагностики, роторные переключатели установки адреса, питание от адресного шлейфа. Диапазон рабочих	59,91
---------	--------	--	-------

Индикаторы – 300 шт

AI672	300 шт	Выносное устройство оптической сигнализации. Угол обзора 360°, 2 сверхъярких светодиода, накладной монтаж, подключение до 4-х извещателей, два режима работы: горит/мигает. Ток потребления 4 мА. Габаритные размеры: 80x80x30 мм. Диапазон рабочих напряжений	10,53
-------	--------	--	-------

Ручные извещатели – 60 шт

DM2010	60 шт	Адресный ручной пожарный извещатель серии 2000, внутренний, накладной, красный, установка адреса с помощью DIP-переключателей, красный светодиодный индикатор состояния, питание от адресного шлейфа. Габаритные размеры: 89x93x59,5 мм. Диапазон рабочих темпе	88,72
--------	-------	---	-------

Модуль входа/выхода – 16 шт

IO2034NC	16 шт	Адресный модуль на 4 контролируемых входа и 4 слаботочных неконтролируемых релейный выхода (2A/30VDC). Питание от шлейфа, НО/НЗ, контроль 4 состояний каждого входа (открыт, пассивен, активен, КЗ) модуль занимает 1 адрес в шлейфе. В комплекте корпус для на	156,38
----------	-------	---	--------

Оповещатели свет/звук – 100 шт

ASC2366	100 шт	Адресный комбинированный оптико-акустический оповещатель, красный, внутренний. 32 тона, регулируемые уровни громкости, 97 дБ, частота вспышки строба 1 Гц, IP21, питание от шлейфа. Габаритные размеры: 100x81 мм. Диапазон рабочих температур: -10...+55°C. Ди	321,89
---------	--------	---	--------

Центральное оборудование – да – что имеется ввиду?

Покажите, пожалуйста, цену с АРМ (без сами вычетом)

ATS8600	UTC	ПО Advisor Management для управления системами безопасности UTC F&S, версия Starter Edition на 2 ППКП, неограниченное кол-во клиентских АРМ. Интеграция в единую комплексную систему безопасности подсистем АПС Aritech, СOTC и СКД Advisor Master и Advisor Ad	2351,57
---------	-----	---	---------